

AWWA C515软密封明杆闸阀 FLXGR GRXGR

FIG. F0112-300 FIG. F0122-300

产品特性

- 设计符合标准AWWA C515。
- 全通路结构。
- 填料可更换。
- 手轮左旋或右旋打开。
- 结构长度符合ASME B16.10, EN558-1/3系列, GB/T 12221/3系列。
- 法兰标准符合ASTM B16.1 Class 125, GB/T 17241.6 PN10/16。
- 沟槽连接符合标准AWWA C606。
(连接标准可根据要求选配)
- 公称压力: 300 psi。
- 产品通过UL/ULC 262, FM 1120/1130 认证, 通过ANSI/NSF 61 & 372认证。

材料

零部件	材料	ASTM 标准
阀体	球铁	A536 Grade 65-45-12
闸板	球铁, EPDM包胶	
阀盖	球体	A536 Grade 65-45-12
阀杆	不锈钢	A276 Type 304
阀杆螺母	青铜	B148 C95200
填料	石墨	非石棉
压盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
压盖螺栓	不锈钢	A276 Type 304
阀盖螺栓	碳钢	A307 Grade B
中法兰垫圈	EPDM	D2000
手轮	球铁	A536 Grade 65-45-12

可选项

- 压力: 200 psi / 250 psi。
- 可选配监视开关。
- 阀杆材质: ASTM B150 或其他标准的铜阀杆。
ASTMA276 Type 316 阀杆。
- 紧固件材质: 不锈钢A2-70 / A4-70。

尺寸 (mm/inch)

规格	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
OD	60.3/2.37	73.0/2.87 76.1/3.0	88.9/3.5	114.3/4.5	139.7/5.5 141.3/5.56	165.1/6.5 168.3/6.63	219.1/8.63	273.0/10.75	323.9/12.75
L	178/7.0	190/7.5	203/8.0	229/9.0	254/10.0	267/10.5	292/11.5	330/13.0	356/14.0
H (打开)	395/15.5	435/17.1	505/19.9	570/22.4	755/29.7	765/30.1	965/38.0	1150/45.3	1340/52.8
D	185/7.3	185/7.3	255/10.0	255/10.0	305/12.0	305/12.0	355/14.0	445/17.5	445/17.5

- ULC 认证产品规格: 2.5" - 12"
- 注: 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。

表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足标准AWWA C550。

图解




FIG. F0112-300, FL x GR




FIG. F0122-300, GR x GR